

MLH-A Palanca serie Bloquear

Parámetros técnicos

modelo	Capacidad (Ton)	Std Lift (m)	Ejecución de prueba de carga	cadena de carga		Esfuerzo de carga requerida Ascensor max (N)	Dimensiones (mm)						N.W. (Kg)	El exceso de peso por metro (Kg)	Tamaño del embalaje	
				Dia + pitch	Nº de		la	B	C	D	H	L				K
MLH-A025	0.25	1	0.375	4	1	250	92	72	85	30	230	160	25	1.8	0.41	22×18×11
MLH-A050	0.5	1.5	0.75	5	1	340	105	78	80	35	260	300	25	4	0.52	37×12×11
MLH-A075	0.75	1.5	1.1	6	1	140	148	90	136	40	320	280	27	7	0.8	37×16×15
MLH-A100	1	1.5	1.5	6	1	140	148	90	136	40	320	280	27	7	0.8	37×16×15
MLH-A150	1.5	1.5	2.25	7.1	1	220	172	98	160	44	380	410	34	10	1.1	51×17×15
MLH-A200	2	1.5	3	8	1	240	172	98	160	46	380	410	36	11.8	1.4	51×17×15
MLH-A300	3	1.5	3.75	10	1	320	200	115	180	50	480	410	38	17.5	2.2	52×20×18
MLH-A600	6	1.5	7.5	10	2	340	200	115	235	64	600	410	48	28.5	4.4	54×20×20
MLH-A900	9	1.5	11.25	10	3	360	200	115	330	85	700	410	57	45	6.6	56×32×23