

## Sling Ronda

### Parámetros técnicos

Color	Código de colores de acuerdo	Carga límite de trabajo con honda 1 cincha							Carga límite de trabajo con honda 2 correas			
		ascensor	ascensor	Ø				Straight 45 y	Ascensor ahogado	Elevación recta de	Ascensor ahogado	
-	-	-	-	0-7	7-45	45-60	Up to 45	45-60	-	-	-	-
-	-	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
púrpura	WLL 1T	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	800
verde	WLL 2T	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600
amarillo	WLL 3T	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400
Gris	WLL 4T	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rojo	WLL 5T	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000
azul	WLL 6T	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.720	6.000	4.800
naranja	WLL 8T	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.960	8.000	6.400
naranja	WLL 10T	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	11.000	10.000	8.000
naranja	WLL 12T	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	8.400	6.000	16.800	13.440	12.000	9.600
naranja	WLL 15T	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10.500	7.500	21.000	16.800	15.000	12.000
naranja	WLL 20T	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14.000	10.000	28.000	22.400	20.000	16.000
naranja	WLL 25T	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500	35.000	28.000	25.000	20.000
naranja	WLL 30T	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	21.000	15.000	42.000	33.600	30.000	24.000
naranja	WLL 50T	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	35.000	25.000	70.000	56.000	50.000	40.000
naranja	WLL 60T	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000	42.000	30.000	84.000	67.200	60.000	48.000